



Incursione en nuevos mercados y catapulte su negocio brindando más valor al imprimir color más blanco



fotomoriz[®]
Soluciones Inteligentes de Impresión

www.fotomoriz.com
mercadeo@fotomoriz.com
PBX (57-1) 327 6868
Bogotá - Colombia

Impresión Color-on-Color con la C942dn de OKI®: 5 estaciones que ofrecen salidas impresionantes, detalles sorprendentes y velocidad de producción.

Puntos destacados:

Imprime a Color (CMYK) más Blanco

Blanco debajo de los colores en un sólo paso: salidas a todo color sobre medios oscuros

Tóner Blanco de alta densidad para una cobertura excepcional sobre medios oscuros

Hasta 50 ppm Color/Monocromático en CMYK y hasta 45 ppm en CMYK sobre Blanco¹

Resolución real de 1200 x 1200 dpi

Toner de alta capacidad: hasta 38,000 pag²

Compacta: menos de medio metro cuadrado

Imprime sobre una amplia variedad de medios incluyendo sobres, magnéticos, poliéster, películas transparentes y cartulinas gruesas hasta 360 gr/m²

Desde tarjetas de 3 x 5 pulgadas hasta banderines de 1.32 metros de largo

Soporta tabloide extra (12 x 18 pulgadas) y Super-B (13 x 19 pulgadas)

Unidad dúplex estándar (impresión 2 caras)

Controladores PostScript para PC y Mac con ajuste de *trapping*

RIP externo opcional: Servidor EFI® Fiery® C9 o Harlequin® DirectPrint RIP

1 año de garantía en sitio³

Impresión premium bajo demanda

La C942dn de OKI es el dispositivo de impresión a color ideal para creativos, imprentas que se lanzan a la búsqueda de nuevas oportunidades, firmas de diseño e incluso grandes minoristas. Una impresora a color flexible y fácil de usar, rentable y veloz que le permite producir más que nunca sin tener que salir a la calle, aplicando CMYK más tóner Blanco en un solo paso.

Más allá de los 4 colores

La adición de tóner Blanco le permite hacer más de lo que las impresoras de producción corta son capaces: ampliar su oferta de impresión al crear estupendas salidas en Blanco sobre medios de color, así como salidas únicas sobre medios oscuros.

La C942dn le permite crear una amplia gama de asombrosas salidas, incluyendo invitaciones, papelería, folletos, prototipos de empaques, material para punto de venta, gráficos para ventanas, etiquetas y mucho más.

La C942dn es capaz de aplicar tóner Blanco debajo de CMYK, o bien Blanco sobre medios de color o translúcidos, ofreciendo resultados que realmente destaquen. Y puede manejar diversos tipos de media como sobres, poliéster transparente y sustratos pesados hasta 360 gr/m².

Impresión que brinda beneficios

La C942dn le permite ampliar su capacidad de impresión a color in-house, e ir desde lo esperado hasta lo extraordinario.

Una nueva generación de dispositivos de impresión a color, ideales para producción corta, con un ciclo mensual de trabajo de hasta 300 mil páginas, lo suficientemente resistente para soportar largas jornadas.





Con suma facilidad de uso y bajo costo total de propiedad, este asequible equipo de impresión le permite crear productos impresos de alta calidad, ofrecer nuevos servicios y finalmente hacer crecer su negocio y sus ganancias.

Señalización y Carteles – Imprima CMYK encima de Blanco sobre media de poliéster adhesiva para cristales y así capturar audiencia.



Colgantes de Puertas llamativos en Poliéster
El toner Blanco brinda un poderoso énfasis sobre los textos y gráficos, para aplicaciones BTL únicas.

Tarjetas de Felicitación e Invitaciones – Imprima Color sobre color (blanco bajo CMYK) en una amplia variedad de cartulinas oscuras para lograr efectos que en verdad destaquen.



Sobres – Imprima color sobre color y logre imágenes a color vibrantes e impactantes, especialmente al ser aplicadas en sobres de papel oscuro.

Tecnología patentada exclusiva de OKI® que marca la diferencia, abriendo nuevas oportunidades hacia nuevos mercados, aplicaciones y fuentes de ingresos.

La C942dn de 5 estaciones vs. los sistemas de impresión a color tradicionales:

- **Color-on-Color** La C942dn aplica gráficos coloridos sobre medios oscuros o de color con resultados asombrosos. Una solución sencilla, elegante y no ordinaria de imprimir, imposible de igualar por otros competidores en su categoría.
- **Manejo de Media** La impresión a color en un solo paso exclusiva de OKI, permite a la C942dn admitir medios gruesos de hasta 360 gr/m² así como tamaños que van desde tarjetas de 3 x 5 pulgadas, hasta banderines de 1.32 pulgadas con facilidad.
- **Asequible y Compacta** El retorno de inversión es un gran reto en sistemas voluminosos y mantenimiento intensivo. La C942dn tiene un bajo TCO y menor tamaño que sus competidores, incluso con un RIP opcional.

RIP opcional que garantiza la precisión del color y agiliza su gestión

Al equiparse con un RIP externo opcional, la C942dn acelera y simplifica el proceso de trabajo, mientras mantiene una gestión de color bajo los estándares de la industria, y así obtener resultados consistentes y predecibles.

- **El servidor Fiery® C9 opcional de EFI®** ofrece una reproducción rápida y precisa del color, así como gestión flexible de trabajos. Utiliza las características más populares de Fiery, incluyendo Command WorkStation, Spot-On y Adobe® PDF Print Engine 3.0, para ampliar las capacidades de producción y mejorar operación en imprentas y empresas con servicios de impresión *in-house*.
- **El RIP Harlequin® DirectPrint opcional** es una forma rentable de aprovechar al máximo las capacidades Color-On-Color de la C942dn. Es rápido y sencillo de usar, asegura belleza y precisión de los colores. Funciona mediante un flujo de trabajo PDF, aceptando trabajos desde Mac y PC. El Tramado Disperso incorporado de Harlequín (HDS) así como el Tramado Híbrido (HXM) producen detalles nítidos y transiciones de color de alta fidelidad.

Las librerías PANTONE® se incluyen tanto en el servidor Fiery® C9 como en el RIP Harlequin DirectPrint, para asegurar la correspondencia precisa de color en cada trabajo.



Servidor EFI Fiery C9



RIP Harlequin DirectPrint

Estado en tiempo real y fácil mantenimiento

Los usuarios pueden obtener una lectura instantánea del estado del C942dn a través de la pantalla LCD a color, con su alertas y gráficos fáciles de leer. El teclado alfanumérico permite la introducción de comandos en un instante. El compartimento de acceso frontal hace que el intercambio o la sustitución de consumibles sea rápido y fácil.



Pantalla LCD a color que muestra el estado actual de la impresora; indicador de tóner incorporado que indica la vida útil restante de cada cartucho.



Compuerta de acceso frontal que permite una rápida y fácil sustitución de cartuchos de tóner y tambores de imagen.



Capacidad de papel ampliable hasta 2,950 hojas máximo (se muestra con 2ª bandeja opcional y alimentador de alta capacidad con ruedas).

C942dn

Especificaciones

Rendimiento	Impresora	Digital LED de 5 Estaciones de Color
	Velocidad de Impresión ¹	Hasta 50 ppm Carta, 27 ppm Tabloide (CMYK/Monocromático)
	Tiempo para Primera Página ¹	Aprox. 8 segundos CMYK/Monocromático
	Ciclo de Trabajo	300,000 páginas máximo por mes
Calidad de Impresión	Resolución	Hasta 1200 x 1200 dpi; ProQ 1200 x 600 x 16 niveles
Memoria	RAM (Estándar/Máxima)	2 GB
	Procesador	CPU ARM de 1.2 GHz
Compatibilidad	Lenguajes de Impresión	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PCL 5c, XPS®
	Conectividad	USB 2.0 de Alta Velocidad, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Sistemas Operativos	Windows® 8.1, Windows Vista®, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Mac® OS 10.3.9 – 10.10
	Protocolos de Red	TCP/IP, EtherTalk
Funcionalidades Color/Soluciones	Funcionalidades Estándar	Controlador Adobe PostScript 3 estándar con Trapping incluido, Gestión de Color basada en ICC, Simulaciones SWOP, ISO Coated, Japan Color; Impresión Directa PDF; Ajuste de Gama PS; Corrección de Color
	RIP Opcional	RIP externo opcional basado en PC: Global Graphics® Harlequin® DirectPrint RIP, Servidor EFI® Fiery C9
Gestión de Impresión	Soluciones	Print Job Accounting; PrintSuperVision 4.0
Manejo de Media	Tamaños de Papel	Tabloide extra (12 x 18 pulgadas), tabloide (11 x 17 pulgadas), Oficio, Carta, Ejecutivo, tarjetas índice 3 x 5 pulgadas, A3, A4, A5, A6, B5, C5, DL, Com 10, Sobres Monarca y banderines (hasta 13 x 52 pulgadas)
	Peso del Papel	1a/2a/3a Bandejas y Alimentador de Alta Capacidad: 52–320 gr/m ² ; Bandeja Multipropósito: 52–360 gr/m ²
	Capacidad de Papel	Bandeja Multi-propósitos (MPT): Hasta 300 hojas ⁴
		Bandejas 1/2/3: Hasta 530 hojas ⁴
		Alimentador de Alta Capacidad (HCF): Hasta 1,590 hojas ⁴
	Capacidad Máxima	Hasta 2,950 hojas ⁴ (con/Bandeja MP, 2 bandejas adicionales y Alimentador de Alta Capacidad)
Salida de Papel	Anverso abajo: máx 610 hojas; anverso arriba: máx 300 hojas	
Características Físicas	Dimensiones	699 mm Ancho x 625 mm Profundidad x 640mm Altura (27.5" x 24.6" x 25.2")
	Peso	110.8 kg 244 lb. (244 lb.) incluyendo consumibles
	Temperatura/Humedad	Rango de Operación: 10° – 32°C (50° – 90°F) / 20% – 80% de humedad relativa Rango de Calidad Asegurada: 17° – 27°C (66° – 80°F) / 50% – 70% de humedad relativa
	Consumo de Energía	Activo: 1600W máx. /1100W promedio; En espera: promedio 40W; Ahorro de Energía: 30W o menos; Hibernación: 4W o menos; Auto-apagado: 0.4W o menos.
	Nivel de Ruido	Activo: 57dBA o menos; En espera: 34dBA o menos; Ahorro de Energía: inaudible
	Cumple ENERGY STAR®	Si
Opciones	Accesorio (Número de Parte)	2a/3a Bandeja 530 hojas (); Alimentador Alta Capacidad con base (); Bandeja 530 hojas con base (); Gabinete (); Disco Duro de 160GB (); Harlequin® DirectPrint RIP (), Servidor EFI® Fiery C9 ()
Garantía	Limitada	1 año en Sitio ³ ; 5 años en los Cabezales de Impresión LED

Información para Ordenar

Producto	Descripción	Número de Parte
C942	Digital LED 5 Estaciones	62446401
Cartucho Tóner: CMK	38,000 páginas ²	Cian – 45536515; Magenta – 45536514; Negro – 45536516
Cartucho Tóner: Amarillo	24,000 páginas ²	Amarillo – 45536438
Cartucho Tóner: Blanco	15,000 páginas ³	Blanco – 45536542
Tambor de Imagen: CMKK	40,000 páginas ⁶	Cian – 45103727; Magenta – 45103726; Amarillo – 45103725; Negro – 45103728
Tambor de Imagen: Blanco	20,000 páginas ⁶	Blanco – 45103764
Bote de Desecho	Aprox 40,000 páginas ⁶	45531502
Fusor	Aprox 150,000 páginas	45531112
Banda de Transferencia	Aprox 150,000 páginas	45531222

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2016 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D., Oki Electric Industry Co., Ltd. 5+ Color logo T.M., Oki Data Americas, Inc. PANTONE Reg. T.M., Pantone Inc. Harlequin Reg. T.M., Global Graphics Software Ltd. EFI, Fiery, Command WorkStation Reg. T.M., SpotOn T.M., EFI, Inc. Adobe, PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. Windows, Windows Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. XPS Reg. T.M., Dell, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., US EPA.

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio en hojas tamaño carta, modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.

² Rendimiento basado en el estándar ISO/IEC 19798. Tóner CMY 38,000 páginas, tóner Amarillo 24,000 páginas.

³ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía correspondiente.

⁴ Basado en papel bond de 20lb

⁵ 5% de cobertura de papel tamaño carta, modo simplex.

⁶ Basado en 3 páginas por trabajo.



USA
OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA
/CENTROAMÉRICA Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57 1 704 5159

WWW.OKIDATA.COM

fotomorz
Soluciones inteligentes de impresión

www.fotomorz.com
mercadeo@fotomorz.com
PBX (57-1) 327 6868
Bogotá - Colombia